

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

BJB GmbH & Co. KG
Werler Straße 1
59755 Arnsberg
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Sonderfassung
Miscellaneous lampholder

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



und/oder - and/or



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60838-1 (VDE 0616-5):2022-09; EN 60838-1:2017+A1:2017+A2:2021+A11:2021



Aktenzeichen: 14600-4110-0099 / 311827

File ref.:

Ausweis-Nr. 40005415

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2003-03-07

(letzte Änderung / updated 2024-03-12)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

R. Nickel

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
BJB GmbH & Co. KG, Werler Straße 1, 59755 Arnsberg

Aktenzeichen / *File ref.*
14600-4110-0099 / 311827 / TL6 / BLR

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2024-03-12 2003-03-07

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40005415.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40005415.

Sonderfassung *Miscellaneous lampholder*

Typ(en) / *Type(s)*

- A) 25.105
- B) 25.106

Ausführung
Construction

Lampenfassung GU5,3 (teilumhüllt)
lampholder GU5,3 (unenclosed)
Für / *for* A)

Lampenfassung GY6,35 (teilumhüllt)
lampholder GY6,35 (unenclosed)
Für / *for* B)

Warenzeicheninhaber
Trademark holder

BJB GmbH & Co. KG

Bemessungsspannung
Rated voltage

50 V

Impulsspannungskategorie
Impulse withstand categories

II

Bemessungsstrom
Rated current

10 A

Bemessungstemperatur
Rated temperature

T 250 °C
Für / *for* B)

T 300 °C
Für / *for* A)

Leiteranschluß
Conductor connection

freie Leitungsenden (0,75 - 1,0 mm²)
connecting leads (0,75 - 1,0 mm²)
Für / *for* A)

freie Leitungsenden (0,75 - 1,0 mm²) oder wahlweise
Flachstecker 2,8 x 0,8 mm nach EN 61210
connecting leads (0,75 - 1,0 mm²) or alternatively
tab terminals 2,8 x 0,8 mm acc. to EN 61210
Für / *for* B)

Aufbau
Construction

Keramikkörper mit Glimmerabdeckung
ceramic contact assembly with mica cover plate

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / Page
40005415 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
BJB GmbH & Co. KG, Werler Straße 1, 59755 Arnsberg

Aktenzeichen / *File ref.*

14600-4110-0099 / 311827 / TL6 / BLR

letzte Änderung / *updated*

2024-03-12

Datum / *Date*

2003-03-07

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40005415.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40005415.

Befestigung

Fixing

Durchgangslöcher für Schrauben M3 oder
Muttergewinde M3

*through-holes for screws M3 or
threaded holes M3*

Weitere Angaben siehe Anlagen
Further information see appendix

600 / 2018-12-05